

frabjous fiberstm

Unbiased Bag



DIFICULDADE: Fácil ++

TAMANHO: 31 cm altura, 38 cm de largura

MATERIAIS

- Frabjous Fiber Kathmandu Original
200g aproximadamente
100% Seda reciclada, 2 meadas
Aglhas: nº 5

TENSÃO:

Não é importante

ESQUEMA

Carreira 1 (FT): liga (l)

Carreira 2 (VT): passe o primeiro ponto da agulha esquerda para a agulha direita como se feito em

liga sem o trabalhar. Ponto meia até restar apenas um ponto. Trazer a linha para a frente do trabalho, passar ponto da agulha esquerda para a agulha direita sem o trabalhar. Repetir carreira 1 e 2.

Instruções:

Peças da mala [fazer 4]:
montar 3 pts. L1 carreira.

*Carreira 1(FT): ponto liga à frente e atrás do primeiro ponto, liga até ao ultimo ponto,liga à frente e atrás do ultimo ponto. Marcar esta como a frente do trabalho com a ajuda de um alfinete de ama.

Carreira 2 (VT): Liga.

Repetir desde * até que o triângulo meça cerca de 19 cm ao longo de cada lateral do triângulo.

**Carreira 3 (FT): l2jts, liga até ao último ponto, ponto liga à frente e atrás do último ponto.
Carreira 4 (VT): liga.
Repetir desde ** até que o lado mais curto meça 20 cm.
Próxima carreira (FT): rematar todos menos os últimos 5 pontos. Transferir estes últimos pontos para um alfinete de espera.
Remover o alfinete de ama.

NOTA: o alfinete de ama que se deixou a marcar a frente do trabalho na carreira 1, só é necessário para manter registo do lado em que são feitos os aumentos e diminuições. Assim que as peças estejam terminadas não haverá mais necessidade de estabelecer uma frente e um verso do trabalho.

Verifique as suas peças e veja quais ficam melhor juntas (em termos de cores e variações de cor). O lado curto de cada peça, criado pelas diminuições, fica no centro de cada lado da mala (ver foto). Assim que as peças estejam alinhadas, coza o centro de cada lado da mala. Pode usar qualquer ponto de costura que mais jeito lhe dê. A linha é desfiada por isso não se notarão os pontos dados. Utilize um ponto que permita que as peças se mantenham direitas e garanta que o topo e a base da mala combinam.

Assim que a frente e o verso da mala estejam montados, coza os lados e a base. Mantenha os pontos tensos e bem juntos. Vire a mala do lado direito.

Alça:

Remova os dois alfinetes de espera de um dos lados da mala e coloque os 10 pontos numa agulha. Ponto de liga em duas carreiras bem tenso.

*Carreira 1: l2jts, l2, ponto liga à frente e atrás do quinto ponto, ponto liga à frente e atrás do sexto ponto, l2, l2jts.

Carreira 2: liga.

Repita desde * até que a alça meça cerca de 27 cm ou metade do comprimento total desejado. A alça irá distender com o uso por isso tricote-a um pouco menor do que o desejado.

Ponto liga em diversas carreiras e coloque todos os pontos num alfinete de espera.

Repita para o outro lado da mala.

Acabamento:

Quando as alças tiverem metade do comprimento desejado, coza as duas extremidades. Utilize pontos bem tensos.

Lave à mão em água fria, se necessário. Enrole numa toalha para remover o excesso de humidade. Dê forma à mala e estenda em superfície plana para secar. A mala irá soltar algumas fibras depois de acabada, poderá secá-la ao ar para acelerar o processo.

Alterações:

Se preferir uma mala mais funda continue a tricotar as carreiras 3 e 4 até que o lado mais curto tenha a profundidade que pretende. Com 400 gr de fio poderá tricotar uma mala com cerca de 25 cm de profundidade sem que necessite de mais fio, no entanto tenha em conta que a metragem pode variar.

ABREVIATURAS:

VT – verso do trabalho

FT – frente do trabalho

m – meia

l – liga

l2jts – tricotar 2 pontos juntos

rep – repetir